### 2. 利用のためのPC環境設定(5/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要(信頼済みサイト)〕 ブラウザを開き、ツール①⇒インターネットオプション②を選択します。 セキュリティ③⇒信頼済みサイト④⇒サイト⑤を選択します。

	インターネットオプション
② 空白のページ - Internet Explorer ○ 2 about:blank	全般 セキュリティ ライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
<ul> <li></li></ul>	せちュリティ設定を表示または変更するソーンを選択してください。
Windows Update(U) 全画面表示(F) F11 メニュー /(−(M) ツール /(−(T) Sun の Java コンソール インターネット オブション(O)	このゾーンのセキュリティのレベル(L) カスタム カスタム設定 - 設定を変更するには、[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックします - 推奨設定を使用するには、[既定のレベル] ボタンをクリックします
	□ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再開が必要)(P) レベルのカスタマイズ(C)… 既定のレベル(D) すべてのゾーンを既定のレベル(こ)セットする(B)

#### 2. 利用のためのPC環境設定(6/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要(信頼済みサイト)〕

このWebサイトをゾーンに追加する⑥にアドレス1を入力し、追加⑦をク リックします。Webサイト欄にアドレス1が表示されたことを確認し、同じよ うにアドレス2を追加し、閉じる⑧⇒レベルのカスタマイズ⑨を選択します。



### 2. 利用のためのPC環境設定(7/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要(信頼済みサイト)〕 ポップアップブロックの使用を「無効にする」⑪にします。 ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示を「有効にする」⑪ にします。

セキュリティ設定 - 信頼されたソーン
設定
🦉 フィッシング詐欺検出機能を使う
◎ 無効にする
◎ 有30にする ▲ ページの白粉詰取込み
● 無効にする
<ul> <li></li></ul>
🦉 ポップアップ ブロックの使用
ぼう14000000000000000000000000000000000000
<ul> <li>無効にする</li> </ul>
◎ 有効にする
🦉 暗号化されていないフォーム データの送信
4 III +
*Internet Explorer の再開後に有効になります。
っカスタム設定のリセット
リセット先(B): 田 (開定)
OK キャンセル



## 2. 利用のためのPC環境設定(8/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要(信頼済みサイト)〕 サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパス を含めるを「有効にする」①にし、OK①をクリックします。インターネットオ プション画面でOK⑭をクリックし、設定完了です。

セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン	インターネット オプション
241074該定 1 信頼21/69/90       (*)         第次       有効にする         ● 有効にする       (*)         ● 分加にする       (*)         ● 安全性 - 高       (*)         ● 安全性 - 低       (*)         ● 大クルジを表示する       (*)         ● 大クル設定のいセット       (*)         りたットた(!)       (*)         ● 切加になる       (*)         ● 切加になる <td< th=""><th>全般       セキュリティ       フライバシー       コンテンツ       接続       フログラム       詳細設定         セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。        <ul> <li>レキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</li> <li>インターネット</li> <li>ローカル イント</li> <li>デネット</li> <li>ロカル イント</li> <li>デネット</li> <li>プンターネット</li> <li>ローカル イント</li> <li>デネット</li> <li>ログロークやファイルに損害を与え</li> <li>のゾーンには、コンピュータやファイルに損害を与え</li> <li>のゾーンには、地       <li>サイト(S)</li> <li>ログレーンには、地       <li>サイト(S)</li> <li>ログレーンには、Web</li> <li>サイトがあります。</li> <li>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>アメクト</li> <li>ログレーンのセキュリティのレベル(L)</li> <li>レベルのカスタマイズ(C)…</li> <li>取定のレベル(D)</li> <li>マイログーンを既定のレベル(L)</li> <li>ロベリレクシトする(R)</li> <li>(4)</li> <li>ロ</li> <li>ロ</li></li></li></ul></th></td<>	全般       セキュリティ       フライバシー       コンテンツ       接続       フログラム       詳細設定         セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。 <ul> <li>レキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</li> <li>インターネット</li> <li>ローカル イント</li> <li>デネット</li> <li>ロカル イント</li> <li>デネット</li> <li>プンターネット</li> <li>ローカル イント</li> <li>デネット</li> <li>ログロークやファイルに損害を与え</li> <li>のゾーンには、コンピュータやファイルに損害を与え</li> <li>のゾーンには、地       <li>サイト(S)</li> <li>ログレーンには、地       <li>サイト(S)</li> <li>ログレーンには、Web</li> <li>サイトがあります。</li> <li>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>カスタム</li> <li>アメクト</li> <li>ログレーンのセキュリティのレベル(L)</li> <li>レベルのカスタマイズ(C)…</li> <li>取定のレベル(D)</li> <li>マイログーンを既定のレベル(L)</li> <li>ロベリレクシトする(R)</li> <li>(4)</li> <li>ロ</li> <li>ロ</li></li></li></ul>

# 2. 利用のためのPC環境設定(9/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要 互換表示設定〕・Internet Explorer8 の場合 メニューバー〔ツール〕ー〔互換表示設定〕①をクリックします。 (下図の左右どちらからでも結構です。)

🖉 空白のページ - Windows Internet Expl	orer 📃 🕻	
🚱 🗢 🙋 aboutblank	Google	• ۹
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) 閲覧の履歴の削除(D) Ctrl+Shift+Del InPrivate ブラウズ(D) Ctrl+Shift+P 最終閲覧セッションを再度開く(S)	、ツール① ヘルブ(!!) ヘルブ(!!)	)• »
InPrivate フィルター Ctrl+Shift+F InPrivate フィルター設定( <u>S</u> )	・     ・     ・       ・     ・       ・<	<b>•</b>
ポップアップ ブロック(P) SmartScreen フィルター機能(T) アドオンの管理(A) (1)	★ オフライン作業(W)     ①     □	
互換表示()// 互換表示設定(B)	<u>     田</u> <u>     全画面表示(E)</u> F11     ツール バー(T)	
このフィードの購読(E)… フィード探索(E) ▶ Windows Update(U)	エクスプローラー バー⊗  ・ (▲) 開発者ツール(D) F12	
開発者ツール(L) F12	おすすめサイト( <u>G</u> )	
Windows Messenger Display ieHTTPHeaders 接続の問題の診断	Windows Messenger Display ieHTTPHeaders 接続の問題の診断	
インターネット オブション(Q)	━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	

# 2. 利用のためのPC環境設定(10/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要 互換表示設定〕・Internet Explorer8 の場合 (1)〔互換表示で全てのWebサイトを表示する〕②をチェックします。 (2)〔閉じる〕ボタン③をクリックします。

互換表示設定	X
互換表示で表示する Web サイトを追加および削除でき	ます。
この Web サイトの追加( <u>D</u> ):	
	追加( <u>A</u> )
互換表示に追加した Web サイト(W):	
	肖·J除( <u>R</u> )
<ul> <li>マイクロソフトからの更新された Web サイト一覧を含める(U)</li> <li>互換表示でイントラネット サイトを表示する(U)</li> <li>✓ 互換表示ですべての Web サイトを表示する(E)</li> <li>②</li> </ul>	<u>3</u> [ 閉じる©]

# 2. 利用のためのPC環境設定(11/13) (5) インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要 互換表示設定〕・Internet Explorer9/10 の場合 メニューバー〔ツール〕-〔互換表示設定〕①をクリックします。

	♀ ↓ ↓ 🏈 空白のページ	×
) (A)	ツール(I) ヘルプ(H)	
	閲覧の履歴の削除(D)	Ctrl+Shift+Del
	InPrivate ブラウズ(I)	Ctrl+Shift+P
	追跡防止(K)	
	ActiveX フィルター(X)	
	接続の問題を診断(C)	
	電絵閲見セツンヨノを再反開く(5) フタート メニュー(□廿ノトを追加/M)	
	ダウンロードの表示(N)	Ctrl+J
	ホッノアッノ ノロック(P) SmartServer フィルケー構造(T)	•
	Smartstreen フィルター機能(1) アドオンの管理(A)	•
l	立操奏小鼓柱(B)	
	このフィードの購読(F)	
	フィード探索(E)	►
	windows Update(U)	
	F12 開発者ツール(L)	
	インターネット オプション(0)	

#### 2. 利用のためのPC環境設定(12/13) (5)インターネットエクスプローラの設定

〔設定方法概要 互換表示設定〕・Internet Explorer9/10 の場合
 (1)〔互換表示で全てのWebサイトを表示する〕②をチェックします。
 (2)〔閉じる〕ボタン③をクリックします。

互換表示設定	X
互換表示で表示する Web サイトを追加および削除でき	ます。
この Web サイトの追加( <u>D</u> ):	
	追加( <u>A</u> )
互換表示に追加した Web サイト(W):	
	肖耶涂( <u>P</u> )
✓マイクロソフトからの更新された Web サイト一覧を含める(U) □ 互換表示でイントラネット サイトを表示する(D) ✓ 互換表示ですべての Web サイトを表示する(E) ②	3
	<u>閉じる(C)</u>



	XX
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
追加する Web 91下(D):	
	适加(A)
互換表示に追加した Web サイト(W):	
fwd.ne.jp	削除(R)
✓ 1ントライット サイトを互換表示 (表示 9 a(1) 図 Microsoft 互換(#UZ bの使用(U))	
Interset Explorerのプライパシーに関する声明をきすで詳述	細を確認する
	H C PERO 7 0
(3)	
9	

以上で、IE設定は完了です。設定後、ブラウザをすべて閉じてください。